

Rigolă fixă DC-F GS 70

Nr. articol: 3101



Domeniu de utilizare

Rigolele fixe DC-F GC 70 asigură evacuarea eficientă a apei de pe acoperișuri verzi și acoperișuri cu trafic pietonal.



Avantaje

- ☑ evacuarea mai eficientă și instantanee a apei datorită fundului deschis
- ☑ carcasă din polipropilenă cu capacitate portantă mare, rezistentă la radiații UV
- ☑ carcasa din plastic cu conductivitate termică redusă, protejând astfel straturile inferioare de temperaturi extreme
- ☑ acces ușor, simplu de curățat
- ☑ se poate comanda și cu grilaj din oțel inoxidabil
- ☑ poate fi comandată cu înălțime la individuală, ușurând astfel montarea

Date tehnice

Înălțime	70 mm
Lungime	160 mm
Lățime	1000 mm
Greutate	5,70 kg
Tip grilaj	grilaj
Diviziune	30 x 10 mm
Material carcasă	polipropilenă rezistentă la lovituri și radiații UV
Culoare carcasă	RAL7032
Clasă de încărcare	A15
Unitate de ambalare	100 buc./palet

Text anunț

Rigola fixă ArchiGreen® DC-F GS 70 este utilizată pentru evacuarea eficientă a apelor pluviale de pe acoperișuri verzi și acoperișuri cu trafic pietonal. Carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri și radiații UV; grilaj de acoperire cositorit, cu diviziune de 30x10 mm; dimensiuni: 1000x160x70 mm (Lun.xLăț.xÎnăl.); greutate: 5,70 kg; culoare carcasă: bej, RAL7032.

Dimensiuni

