

Element de înălțare IC-EX 100 pentru guri de vizitare

Nr. articol: 3031



Domeniu de utilizare

Cu elementul de înălțare IC-EX 100 pentru guri de vizitare, înălțimea gurilor de vizitare IC-S și IC-P poate fi modificată simplu și rapid.

Avantaje

- ☑ se conectează ușor la gura de vizitare, cu posibilitate de suprapunere multiplă
- ☑ realizat din material rezistent la vreme și la razele UV
- ☑ razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariția vegetației nedorite
- ☑ capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil
- ☑ scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oțel inoxidabil cu suprafață de 25 cm²
- ☑ capacul este montat pe suprafața interioară a elementului de înălțare ușurând utilizarea

Date tehnice

Înălțime	100 mm
Lățime	300 mm
Lungime	300 mm
Greutate	2,06 kg
Material carcasă și capac	polipropilenă rezistentă la lovituri și radiații UV
Culoare	RAL7032
Sistem de închidere	zinc turnat
Material grilaj	oțel inoxidabil
Suprafață grilaj	2534 mm ²
Dimensiune deschidere grilaj	1300 mm ²
Unitate de ambalare	80 buc./palet

Text anunț

Cu elementul de înălțare ArchiGreen® IC-EX 100 pentru guri de vizitare, înălțimea gurilor de vizitare IC-S și IC-P poate fi modificată simplu și rapid. Carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri și radiații UV; capac circulabil pedestru montat pe suprafața interioară a gurii de vizitare, cu posibilitate de închidere; scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oțel inoxidabil cu suprafață de 25 cm²; sistem de închidere din zinc turnat; dimensiuni: 30×30×10 cm (Lun.×Lăț.×Înălț.); greutate: 2,06 kg; culoare: bej, RAL7032.

Dimensiuni

