

Sifon cu înălțime variabilă TG-A GS 400

Nr. articol: 3214



Domeniu de utilizare

Sifoanele cu înălțime variabilă ArchiGreen® TG-A GS 400 asigură scurgerea eficientă a apelor, și accesul și curățarea confluențelor teraselor de acoperișuri pavate, expuse traficului pietonal.



Avantaje

- ☑ înălțime variabilă fără trepte, astfel se poziționa mai bine la nivelul dalilor
- ☑ grilajul mărunț protejează scurgerile de impurități mai mari
- ☑ confluența/scurgerea devine accesibilă și ușor de curățat
- ☑ se poate livra cu înălțimi reglabile de 73-103 mm, 93-143 mm sau 103-183 mm
- ☑ scurgerea este protejată de un inel din oțel inoxidabil de moloz căzut înăuntru
- ☑ se poate livra și din oțel inoxidabil

Date tehnice

Înălțime	H1 = 73-103 mm / H2 = 93-143 mm / H3 = 113-183 mm
Lungime	400 mm
Lățime	400 mm
Greutate	8,00 kg
Tip grilaj	grilaj
Diviziune	30 x 10 mm
Material	oțel cositorit (se poate livra și din oțel inoxidabil)
Clasă de încărcare	A15
Unitate de ambalare	72 buc./palet

Text anunț

Sifonul cu înălțime variabilă ArchiGreen® TG-A GS 400 asigură scurgerea eficientă a apelor de suprafață și accesul și curățarea confluențelor teraselor de acoperișuri pavate, expuse traficului pietonal. Material: oțel cositorit; grilaj de acoperire cu diviziune de 30x10 mm; clasă de încărcare: A15; dimensiuni: 400x400x73-103 mm (Lun.xLăț.xÎnăl.), se poate livra cu înălțimi reglabile de 93-143 mm sau 113-183 mm; greutate: 8,00 kg. Se poate livra și din oțel inoxidabil.

Dimensiuni

